

Pica V

Zuverlässig, schnell und trotzdem günstig



Highlights

- > Stabiles Metallgehäuse für den industriellen Einsatz
- > Kleine Standfläche für Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen
- > Abreißkante
- > Integrierte Abwickelvorrichtung
- > Serielle, USB- und LAN-Schnittstelle
- > Display zur komfortablen Bedienung des Druckers
- > Deckel mit Sichtfenster

Optionen

- > Abschnidevorrichtung Guillotine
- > Spendeinrichtung mit / ohne Lichtschranke
- > Externe Aufwickelvorrichtung für Etiketten / Trägermaterial
- > Spende Ein- / Ausgänge

Abschnidevorrichtung Guillotine



Spendeinrichtung



Aufwickelvorrichtung Etiketten extern



	Pica V 104/8	Pica V 106/12	Pica V 103/8	Pica V 108/12
Druck				
Druckauflösung	200 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s	100 mm/s	100 mm/s
Max. Druckbreite	104 mm	105,2 mm	104 mm	106,4 mm
Max. Durchlassbreite	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Druckkopf	Flat Type ²	Flat Type ²	Flat Type ^{1/2}	Flat Type ^{1/2}
Etiketten				
Etiketten- und Endlosmaterial	Rollen oder Leporello, Papier, Karton, Textil, Kunststoff			
Materialstärke	max. 220 g/m ² (größer auf Anfrage)			
Min. Etikettenbreite	15 mm			
Min. Etikettenhöhe	6 mm			
Standard	15 mm			
Messer-/Spendebetrieb	Standard			
Max. Etikettenhöhe	750 mm			
Max. Rollendurchmesser	180 mm			
Abwicklung intern	–			
Aufwicklung intern	40 mm / 75 mm (Option)			
Kerndurchmesser	außen oder innen			
Wicklung	Durchlicht			
Etikettensensor	Durchlicht und Reflexion von oben / Durchlicht und Reflexion von unten			
Standard				
Option				
Transferband (nur für Thermotransfer-Drucker)				
Farbbreite	außen oder innen (Option)			
Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"			
Max. Rollendurchmesser	Ø 70 mm			
Max. Länge	300 m			
Max. Breite	110 mm			
Schriften				
Schriftarten	6 Bitmap Fonts, 18 Vektor Fonts/TrueType Fonts 16 Proportionale Fonts Weitere Schriftarten auf Anfrage			
Barcodes				
1D Barcodes	2/5 Industrial, Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN Add-on, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PLANET (Postal Alpha Numeric Encoding Technique), PostNet, PZN 7, PZN 8, UPC-A, UPC-E, USPS Intelligent Mail			
2D Barcodes	Aztec Code, CODABLOCK E, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code			
GS1 Barcodes	GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar Stacked, GS1 Databar Stacked Omnidirectional, GS1 Databar Truncated			
Abmessungen				
Breite x Höhe x Tiefe	230 x 230 x 350 mm			
Gewicht				
Gewicht	9 kg			
Schnittstellen				
Seriell	RS-232C (bis 115.200 Baud)			
USB	2.0 High-Speed Slave			
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP			
Betriebsbedingungen				
Nennspannung	230 V AC / 50-60 Hz ~ 2 A 115 V AC / 50-60 Hz ~ 3 A (Option) Spannungseinstellung über internen Spannungswähler Voreinstellung: 230 V AC			
Leistungsaufnahme	max. 150 VA			
Betriebstemperatur	5 ... 35 °C			
Luftfeuchtigkeit	max. 80 % (nicht kondensierend)			

¹ = Flat Type für Thermotransfer, ² = Flat Type für Thermotransfer

Vita V

Mehr Flexibilität. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit



Highlights

- > Grafikdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- > Serieller LAN- und USB-Anschluss
- > Druckauflösung: 200 dpi, 300 dpi und 600 dpi
- > Steckplatz für SD Speicherkarte
- > Doppel-Sensor-System

Optionen

- > Abschnidevorrichtung Guillotine
- > Spendeeinrichtung
- > Spende Ein-/ Ausgänge
- > Aufwickelvorrichtung Etiketten extern

Abschnidevorrichtung Guillotine



Spendeeinrichtung



Aufwickelvorrichtung Etiketten extern

